

CL 12 (15 – 30 W)

直流荧光灯



- 直流12 V工作电压
- 发光效率高
- 开关循环次数高
- 过热保护
- 标准灯头

伏科公司CL系列直流荧光灯功耗低, 亮度高。

适用于12 V太阳能光伏系统。

CL系列荧光灯平均寿命高达8,000小时。

第二代电子线路设计, 加入了启动预热电路。此设计保证了CL系列荧光灯拥有极高的开关循环次数(IEC925)。

伏科荧光灯还具有过热保护功能(OTP), 如果直流灯内部温度过高(特别是在极端恶劣的环境条件下)时, 过热保护电路会暂时自动切断灯管电源, 从而避免荧光灯的损坏, 显著延长产品的使用寿命。

任何超过100流明照明强度要求的应用, CL系列直流节能荧光灯是最好的选择。

所以荧光灯都在伏科自己的工厂生产, 我们可以按照客户要求灵活生产各种规格产品。

型号	CL 1215C	CL 1230C
	CL 1215W	CL 1230W
工作电压范围	11 – 15 V	
额定功率	15 W	30 W
额定电流	1,200 mA	2,400 mA
亮度	925 lm (C)	1,500 lm (C)
	950 lm (W)	1,500 lm (W)
色温	6,400 K (C)	
	2,700 K (W)	
环境温度范围	-10 至 +40 °C	-10 至 +35 °C
灯头	E27 (螺口)	