

## CLD 12 (5 – 15 W)

直流荧光灯, 灯管可更换



- 可更换灯管
- 12 V 工作电压
- 过热保护(OTP)
- 发光效率高
- 开关循环次数高
- 标准灯头
- G24 灯管插口

新型CLD系列直流荧光灯具有独特的结构: 插拔灯管。如果灯管损坏, 用户只需更换灯管即可, 灯座和线路板可以重复使用。因此可以有效降低系统使用成本。

CLD系列直流荧光灯亮度高, 耗电非常低。伏科直流荧光的平均寿命超过8,000小时, 特殊的电子电路保证该灯有很高的

开关循环次数。

CLD系列产品配E27爱迪生插座。

对于任何超过100流明的照明强度要求的应用, 伏科节能灯是最好的选择。

型号	CLD 1205C CLD 1205W	CLD 1207C CLD 1207W	CLD 1211C CLD 1211W	CLD 1215C CLD 1215W
工作电压范围	11 – 15 V			
额定功率	5 W	7 W	11 W	15 W
额定电流	400 mA	560 mA	900 mA	1,200 mA
亮度	240 lm	350 lm (C) 360 lm (W)	620 lm(C) 650 lm(W)	900 lm
色温	6,400 K (C) 2,700 K (W)			
环境温度范围	-10至 +50 °C		-10 至 +40 °C	
灯头	E27 (爱迪生)			